

TL-600-AAG CNC TRONZADORA AUTOMATICA CON PROGRAMACION DE LONGITUD

DESCRIPCION

Tronzadora automática de corte de aluminio con programación de longitud y grados $-45^\circ / 90^\circ / +45^\circ$



CARACTERISTICAS

- Disco de corte TCT de 600 mm \varnothing incluido
- Corte a $-45^\circ / 90^\circ / +45^\circ$
- Motor de 4 HP (3 Kw)
- Alimentador con SERVO de 3, 4, 6 metros con precisión de 0,2 mm u opcional a medida según pedido
- SERVO DRIVE para giro de disco
- 2x Pisadores verticales neumáticos en zona de corte
- 2x Pisadores horizontales neumáticos en zona de corte
- Control bimanual para activar la subida de disco en modo manual
- Sistema de seguridad de doble presión de pisadores
- Velocidad de corte regulable
- Velocidad de alimentador regulable
- Sistema de lubricación neumática mediante pulverizador
- Pantalla automática mediante cilindro neumático
- Controlador CNC Omron
- Pantalla de seguridad de Policarbonato

DATOS TECNICOS

Motor	3 KW
Diámetro max. Sierra	600 mm
Velocidad sierra	3000 rpm
Diámetro del eje	50 mm
Velocidad de corte	52 m/seg.
Presión de trabajo	6 atm
Pisadores neumáticos	2 verticales 2 horizontales
Sistemas de lubricación	Aceite por Venturi

OPCIONES:

- Micropulverización LUBETOOLS
- Conexión automática con aspirador
- Variador de velocidad
- Superficie PERTINAX
- Entrada USB
- Lector de Código de barras